



Codice: 29.2431

EAN: 4038986141253

Model number: 24E3QAF

AOC E3 24E3QAF LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Monitor FHD IPS da 24" con caratteristiche essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoro. Tecnologie come Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light e caratteristiche ergonomiche complete vi supporteranno durante il lavoro e lo studio.

Il monitor AOC 24E3QAF offre tutti gli elementi essenziali per lavorare o studiare. Questo modello combina un ottimo pannello IPS da 24" con ampio angolo di visione e risoluzione FHD, funzioni per la cura degli occhi come Low Blue Mode e Flicker Free e altoparlanti integrati per godere facilmente di un audio di qualità. Per una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi. Per garantire il massimo comfort durante il lavoro, 24E3QAF è completamente ergonomico. La produttività sarà completata dall'Adaptive Sync e dalla frequenza di aggiornamento di 100Hz, che garantiscono prestazioni di visualizzazione fluide e senza strappi, sia che si lavori con documenti che si guardi un contenuto.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	Sì
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Densità di Pixel	93

Range di scansione orizzontale	30 - 85
Intervallo di scansione verticale	48 - 75
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85
Frequenza scansione verticale	48 - 75
Dimensioni schermo (cm)	60,5
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Interfaccia DDC/CI	Sì
Durezza della superficie	3H
Profondità della scala di grigi	8
Prestazione	
Ricarica rapida	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Modalità gioco	Sì
Compatibilità	VESA-P2
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Microfono incorporato	No
Design	
Posizionamento di mercato	Ufficio
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Certificazione	ISO 9241-307
Connettività	
Hub USB integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Mobile High-Definition Link (MHL)	No
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	0 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese,

	ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese
Numero di lingue OSD	16
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Sì
Gestione energetica	
Consumi	18
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumo energetico (max)	35
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	1.5
Tipo alimentazione	Interno
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-25 - 55
Range di umidità di funzionamento	10 - 85
Umidità	5 - 93
Altitudine di funzionamento	0 - 5000
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Guida rapida	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	540
Profondità (con supporto)	200,1
Altezza (con supporto)	503,6
Peso (con supporto)	4,45
Larghezza (senza supporto)	540
Profondità (senza supporto)	50,7
Altezza(senza supporto)	362,3
Peso (senza supporto)	2,63
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	613
Profondità imballo	162
Altezza imballo	519
Peso dell'imballo	7,14
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	CB, CE, EAC, EPEAT Silver, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TCO, TUV, WEEE
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Dettagli tecnici	
Durata della garanzia	3
Altre caratteristiche	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Materiali della confezione riciclabili	100
Effetti della luce	No

Prezzo: 162,50 €