



Codice: 39.044

EAN: 4711387193150

Model number: AP-750G

ASUS Prime 750W Gold (AP-750G) alimentatore per computer 20+4 pin ATX ATX Nero, Bianco

Specifiche

Gestione energetica

Potenza totale	750
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Potenza combinata (+3.3V)	110
Potenza combinata (+12V)	744
Potenza combinata (+5V)	110
Potenza combinata (-12V)	3,6
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20
Corrente massima di uscita (+12V)	62
Corrente massima di uscita (+5V)	20
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico

Connettività

Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61
Numero di connettori SATA	5
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	400,120
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	400,150
Connettori PCI Express (8-Pin)	3
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	67,5
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65



Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Prestazione	
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Versione ATX	3.0
Tecnologia dei cuscinetti	DBB
Design	
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	13,5
Numero di ventole	1
Collocazione ventole	Alto
Interruttore On/Off	Sì
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
Dimensioni e peso	
Larghezza	150
Profondità	150
Altezza	86
Peso	1,47
Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	2,72
Tipo di imballo	Scatola
Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	RoHS

Prezzo: 127,37 €