



**Codice:** PA329CV

**EAN:** 4711081009726

**Model number:** 90LM06P1-B01170

**MONITOR ASUS LED PROART 32" Wide PA329CV IPS 3840x2160 5ms 350cd/m<sup>2</sup>1000:1  
2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking**

## Specifiche

### Display

Dimensioni schermo	81,3
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,184 x 0,184

Dimensione visibile, orizzontale	70,8
Dimensione visibile, verticale	39,9
Frequenza scansione orizzontale	29 - 160
Frequenza scansione verticale	40 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	100
<b>Prestazione</b>	
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
HDCP	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	30 - -30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	23 - -5
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	42
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	80
Consumi	36
Consumi (modalità spento)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	727,1
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	601,5
Peso (con supporto)	12,6
Larghezza (senza supporto)	727,1
Profondità (senza supporto)	67,7
Altezza (senza supporto)	428,1
Peso (senza supporto)	8,03
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	840



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Profondità imballo	280
Altezza imballo	516
Peso dell'imballo	17,6
<b>Sostenibilità</b>	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	557592
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

**Prezzo: 691,31 €**