



**Codice:** BE24EQK

**EAN:** 4718017562768

**Model number:** 90LM05M1-B08370

**MONITOR ASUS LED 23.8" Wide BE24EQK IPS 1920x1080 5ms 300cd/mq 100.000.000:1  
2x2W MM WEBCAM VGA HDMI DP**

## Specifiche

### Display

|  |   |
|--|---|
| Dimensioni schermo   | 60,5  |
| Risoluzione del display  | 1920 x 1080   |
| Tipologia HD   | Full HD   |
| Rapporto d'aspetto nativo                                      | 16:9  |
| Tecnologia display   | LED   |
| Tipo di pannello   | IPS   |
| Touch screen   | No  |
| Luminosità del display (tipica)                                | 300   |
| Tempo di risposta  | 5   |
| Superficie display   | Opaco   |
| Forma dello schermo  | Piatto  |
| Risoluzioni grafiche supportate                                | 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate                                      | 480p, 576p, 720p, 1080p   |
| Rapporto di contrasto  | 1000:1  |
| Rapporto di contrasto (dinamico)                               | 100000000:1   |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast   |

|   |   |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh  | 75  |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                               | 178   |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                                 | 178   |
| Colori del display  | 16,78 milioni di colori   |
| Dot Pitch   | 0,275 x 0,275   |
| Dimensione visibile, orizzontale                                      | 52,7  |
| Dimensione visibile, verticale  | 29,6  |
| Dimensione visibile, diagonale  | 60,5  |
| Frequenza scansione orizzontale                                       | 30 - 83   |
| Frequenza scansione verticale   | 50 - 76   |
| Copertura NTSC (tipica)   | 72  |
| <b>Prestazione</b>  |   |
| NVIDIA G-SYNC   | No  |
| AMD FreeSync  | No  |
| Tecnologia flicker-free   | Sì  |
| Tecnologia Low Blue Light   | Sì  |
| <b>Multimediale</b>   |   |
| Altoparlanti incorporati  | Sì  |
| Fotocamera integrata  | Sì  |
| Numero di altoparlanti  | 2   |
| Potenza in uscita (RMS)   | 4   |
| Megapixel   | 2   |
| Microfono incorporato   | Sì  |
| <b>Design</b>   |   |
| Posizionamento di mercato   | Business  |
| Colore del prodotto   | Nero  |
| Design senza telaio   | Sì  |
| Colore piedi  | Nero  |
| Certificazione  | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
| <b>Connettività</b>   |   |
| Hub USB integrato   | Sì  |
| Numero di porte upstream  | 1   |
| Quantità porte VGA (D-Sub)  | 1   |
| Porta DVI   | No  |
| HDMI  | Sì  |
| Quantità porte HDMI   | 1   |
| Versione HDMI   | 1.4   |
| Quantità DisplayPorts   | 1   |
| versione DisplayPort  | 1.2   |
| Ingresso audio  | Sì  |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita                            | Sì  |
| Uscite per cuffie   | 1   |
| Connessione cuffia  | 3,5 mm  |
| HDCP  | Sì  |
| Ingresso (alimentazione) AC   | Sì  |
| <b>Ergonomia</b>  |   |
| Montaggio standard VESA   | Sì  |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100   |
| Blocco cavo   | Sì  |
| Tipologia slot blocco cavo  | Kensington  |
| Regolazione altezza   | No  |
| Inclinazione regolabile   | Sì  |
| Inclinazione  | -5 - 20   |
| On Screen Display (OSD)   | Sì  |
| Lingue OSD  | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco                                       |
| Numero di lingue OSD  | 21  |
| Indicatori LED  | Sì  |
| <b>Gestione energetica</b>  |   |
| Classe di efficienza energetica (SDR)                                 | F   |



|   |           |
|---|-----------|
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore   | 22        |
| Consumi   | 21,7      |
| Consumi (modalità stand-by)   | 0,5       |
| Consumi (modalità spento)   | 0,3       |
| Tensione di ingresso AC   | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC  | 50 - 60   |
| Scala di efficienza energetica  | Da A a G  |
| <b>Condizioni ambientali</b>  |           |
| Intervallo temperatura di funzionamento   | 0 - 40    |
| Intervallo di temperatura   | -20 - 60  |
| <b>Contenuto dell'imballo</b>   |           |
| Stand incluso   | Sì        |
| Cavi inclusi  | AC, USB   |
| <b>Dimensioni e peso</b>  |           |
| Larghezza (con supporto)  | 540       |
| Profondità (con supporto)   | 195       |
| Altezza (con supporto)  | 426       |
| Peso (con supporto)   | 4,6       |
| Larghezza (senza supporto)  | 540       |
| Profondità (senza supporto)   | 53        |
| Altezza(senza supporto)   | 355       |
| Peso (senza supporto)   | 3,9       |
| <b>Dati su imballaggio</b>  |           |
| Larghezza imballo   | 610       |
| Profondità imballo  | 168       |
| Altezza imballo   | 494       |
| Peso dell'imballo   | 6,4       |
| <b>Sostenibilità</b>  |           |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 387750    |
| <b>Dati logistici</b>   |           |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)   | 85285210  |

**Prezzo: ~~199,00€~~ 169,00 €**