



**Codice:** 90LM06Q0-B01370

**EAN:** 4718017910040

**Model number:** 90LM06Q0-B01370

**MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA278CV IPS 2560x1440 5ms 350cd/m<sup>2</sup>1000:1  
2x2W MM Pivot Reg.inH HDMI 2DP USB-C Docking**

## Specifiche

### Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6

Frequenza scansione orizzontale	30 - 112
Frequenza scansione verticale	46 - 75
Copertura sRGB (tipica)	100
<b>Prestazione</b>	
AMD FreeSync	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Argento
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-45 - 45
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	32
Consumi	21,28
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	615
Profondità (con supporto)	228
Altezza (con supporto)	524
Peso (con supporto)	8,4
Larghezza (senza supporto)	615
Profondità (senza supporto)	54



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Altezza(senza supporto)	372
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	731
Profondità imballo	227
Altezza imballo	456
Peso dell'imballo	10,7
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	384242
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

**Prezzo: 349,00 €**