



**Codice:** 90LM08E0-B01K70

**EAN:** 4711081951506

**Model number:** 90LM08E0-B01K70

**MONITOR ASUS LED 27" PA279CRV IPS 4K UHD 3840 x 2160 60Hz 5ms 350cd/M 3000:1  
2X2W 2 X HDMI 2 X DP 4 x USB 3.2**

## Specifiche

### Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	400
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178

Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155
Densità di Pixel	163
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135
Frequenza scansione verticale	48 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB spazio colore	DCI-P3
Gamma di colori	99
Copertura sRGB (tipica)	100
Copertura RGB Adobe	99
<b>Prestazione</b>	
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Argento
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	96
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione	-5 - 23
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	22
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	34
Consumi	26,14
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	612,2
Profondità (con supporto)	215
Altezza (con supporto)	538,1
Peso (con supporto)	5,78
Larghezza (senza supporto)	612,2
Profondità (senza supporto)	44,1
Altezza(senza supporto)	362,9
Peso (senza supporto)	4,07
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	691
Profondità imballo	138
Altezza imballo	427
Peso dell'imballo	8,69
Tipo di imballo	Scatola

**Prezzo: 493,51 €**