



Codice: 90LM05L1-B04370

EAN: 4711387012376

Model number:

**MONITOR ASUS LED 27" ProArt Display PA278CGV IPS 2560x1440 144Hz 5ms 350cd/M
1000:1 2X2W MM PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C**

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	400
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	144
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	109
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 218
Frequenza scansione verticale	24 - 144
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
RGB spazio colore	DCI-P3

Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Argento
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-45 - 45
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	22
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	36
Consumi	19,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	615
Profondità (con supporto)	228
Altezza (con supporto)	524
Peso (con supporto)	8,5
Larghezza (senza supporto)	615
Profondità (senza supporto)	54
Altezza(senza supporto)	372
Peso (senza supporto)	5,8



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	818
Profondità imballo	151
Altezza imballo	482
Peso dell'imballo	11,9
Tipo di imballo	Scatola

Sostenibilità

Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1420433
---	---------

Prezzo: 394,61 €