



Codice: VG34VQEL1A

EAN: 4711081867418

Model number: 90LM06F0-B01E70

ASUS MONITOR 34 LED VA 21:9 WQHD, 100HZ, TUF GAMING, DP/HDMI, MULTIMEDIALE

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	1
Schermo antiriflesso	Si
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,231 x 0,231
Dimensione visibile, orizzontale	79,7
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 149
Frequenza scansione verticale	48 - 100
High Dynamic Range (HDR) supportato	Si
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No

AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell'effetto mosso	Sì
Modalità gioco	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-10 - 10
Inclinazione	-5 - 20
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumi	29,5
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	807,8
Profondità (con supporto)	248,5
Altezza (con supporto)	540,6
Peso (con supporto)	8,07
Larghezza (senza supporto)	807,8
Profondità (senza supporto)	111
Altezza(senza supporto)	370,3
Peso (senza supporto)	5,79
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	915
Profondità imballo	280



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Altezza imballo	495
Peso dell'imballo	11,3
Tipo di imballo	Scatola

Prezzo: 342,15 €