



Codice: 90LM04NC-B02370

EAN: 4718017463317

Model number: PA27UCX-K

ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	1000
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1
Tempo massimo di refresh	144
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155
Dimensione visibile, orizzontale	59,6
Dimensione visibile, verticale	33,5
Frequenza scansione orizzontale	40 - 144
Frequenza scansione verticale	30 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfaccia DDC/CI	Sì

Copertura sRGB (tipica)	100
Copertura RGB Adobe	99,5
Prestazione	
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Design	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Certificazione	BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0b
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	12
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-60 - 60
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
Picture-in-Picture	Sì
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	36
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	43
Consumi	35,9
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	429611
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC
Dimensioni e peso	



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Larghezza (con supporto)	625,2
Profondità (con supporto)	228,8
Altezza (con supporto)	544,5
Peso (con supporto)	11,5
Larghezza (senza supporto)	625,2
Profondità (senza supporto)	91,3
Altezza(senza supporto)	367,1
Peso (senza supporto)	7,6
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	768
Profondità imballo	479
Altezza imballo	355
Peso dell'imballo	15,5
Tipo di imballo	Scatola
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Prezzo: 1.733,00 €