



Codice: PG34WCDM

EAN: 4711387307014

Model number: 90LM09L0-B01A70

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Monitor PC 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	86,2
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	OLED
Touch screen	No
Tempo di risposta	0,03
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	800R
Rapporto di contrasto	1500000:1
Tempo massimo di refresh	240
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,231 x 0,231
Dimensione visibile, orizzontale	79,5
Dimensione visibile, verticale	33,3

Frequenza scansione orizzontale	30 - 390
Frequenza scansione verticale	40 - 240
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	99
Copertura sRGB (tipica)	135
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Supporto illuminato	Sì
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscita audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Commutatore KVM integrato	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	11
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-15 - 15
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	30
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	31
Consumi	31
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60



Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1815319
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	786
Profondità (con supporto)	293
Altezza (con supporto)	551
Peso (con supporto)	8,4
Larghezza (senza supporto)	786
Profondità (senza supporto)	275
Altezza(senza supporto)	551
Peso (senza supporto)	5,6
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	890
Profondità imballo	465
Altezza imballo	291
Peso dell'imballo	13,5
Tipo di imballo	Scatola
Altre caratteristiche	
Riduzione dell'effetto mosso	Sì

Prezzo: 1.257,00 €