



**Codice:** PA32UCXR

**EAN:** 4711387267103

**Model number:** 90LM03H0-B01K70

**ASUS MONITOR 32 LED IPS 16:9 4K UHD, PROART, 100sRGB,00 Adobe RGB, PIVOT, USB-C DOCK, DP/HDMI, MULTIMEDIALE, CALMAN READY**

## Specifiche

### Display

Dimensioni diagonale schermo	81,3
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	Mini LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	1600
Luminosità del display (tipica)	1000
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori

Dot Pitch	0,184 x 0,184
Dimensione visibile, orizzontale	70,8
Dimensione visibile, verticale	39,9
Frequenza scansione orizzontale	135 - 135
Frequenza scansione verticale	40 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	97
Copertura sRGB (tipica)	100
<b>Prestazione</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
<b>Design</b>	
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	10
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	41
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	63
Consumi	46,62
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1692522



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

**Dimensioni e peso**

Larghezza (con supporto)	727
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	601
Peso (con supporto)	13,8
Larghezza (senza supporto)	727
Profondità (senza supporto)	90
Altezza(senza supporto)	445
Peso (senza supporto)	9,2

**Dati su imballaggio**

Larghezza imballo	965
Profondità imballo	228
Altezza imballo	555
Peso dell'imballo	20,5
Tipo di imballo	Scatola

**Altre caratteristiche**

Calibrazione hardware	Sì
-----------------------	----

**Prezzo: ~~3.049,00 €~~ 3.069,06 €**