



**Codice:** PA328CGV

**EAN:** 4711081005797

**Model number:** 90LM06R1-B01170

**ASUS MONITOR 32 LED IPS 16:9 1MS 165 HZ 600 CDM, PROART DISPLAY, 95 DCI-P3, 100 Srgb, CALAMAN, HDR**

## Specifiche

### Display

Dimensioni diagonale schermo	81,3
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	450
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	165
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,277 x 0,277
Dimensione visibile, orizzontale	70,8
Dimensione visibile, verticale	39,9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 250
Frequenza scansione verticale	48 - 165
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	100

**Prestazione**

NVIDIA G-SYNC	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

**Multimediale**

Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No

**Design**

Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero

**Connettività**

Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm

**Ergonomia**

Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	30 - -30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	23 - -5

**Gestione energetica**

Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	40
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	80
Consumi	28
Consumi (modalità spento)	0,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	702776

**Dimensioni e peso**

Larghezza (con supporto)	727,1
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	601,5
Peso (con supporto)	11,7
Larghezza (senza supporto)	727,1
Profondità (senza supporto)	67,7
Altezza (senza supporto)	428,1
Peso (senza supporto)	7,15

**Dati su imballaggio**

Larghezza imballo	840
Profondità imballo	280
Altezza imballo	516



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Peso dell'imballo	16,8
<b>Altre caratteristiche</b>	
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro Calman Verified
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

**Prezzo: ~~739,38~~ € 691,33 €**