



Codice: PA24US

EAN: 4711387267080

Model number: 90LM097A-B01370

ASUS ProArt PA24US Monitor PC 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Specifiche

Display

| | |
|---|--------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo | 59,9 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 600 |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,135 x 0,135 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,2 |

| | |
|---|---|
| Dimensione visibile, verticale | 29,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Copertura RGB Adobe | 99 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 80 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero porte 12G-SDI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 13 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 21 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi | 24,1 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Dimensioni e peso | |



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

| | |
|-------------------------------|--|
| Larghezza (con supporto) | 549 |
| Profondità (con supporto) | 190 |
| Altezza (con supporto) | 521 |
| Peso (con supporto) | 6 |
| Larghezza (senza supporto) | 549 |
| Profondità (senza supporto) | 625 |
| Altezza(senza supporto) | 346 |
| Peso (senza supporto) | 4,3 |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 761 |
| Profondità imballo | 479 |
| Altezza imballo | 152 |
| Peso dell'imballo | 9,7 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready |

Prezzo: ~~1.799,00€~~ 1.699,00 €