



Codice: R S B850-E G WIFI

EAN: 4711387769300

Model number: 90MB1J60-M0EAY0

ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI AMD B850 Socket AM5 ATX

Specifiche

Processore

Produttore processore
 Presa per processore
 Processori compatibili

AMD
 Socket AM5
 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
 Socket AM5

Socket Processori supportati

Memoria

Tipi di memoria supportati
 Numero di slot di memoria
 tipo di slot di memoria
 Canali di memoria
 Compatibilità ECC
 Velocità di clock della memoria supportata (max)
 RAM massima supportata
 Senza buffer

DDR5-SDRAM
 4
 DIMM
 Dual-channel
 ECC & Non-ECC
 8000
 192
 Sì

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate
 Interfacce dell'unità di archiviazione supportate
 Numero di hard drive supportati
 numero di dispositivi di archivio supportati
 Supporto RAID
 Livelli RAID

HDD & SSD
 M.2, SATA III
 4
 9
 Sì
 0, 1, 5, 10

Grafica

Tecnologia di processo parallela
 Risoluzione massima

Non supportato
 7680 x 4320

I/O interni

| | |
|---|----|
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 2 |
| Numero di connettori ventola chassis | 5 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 2 |
| Numero di connettori per la pompa dell'acqua | 1 |
| Numero di header del sensore di temperatura | 1 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Numero di pin header per LED RGB | 3 |

Pannello posteriore porte I/O

| | |
|---|-----|
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 6 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |

Collegamento in rete

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Chipset scheda madre | AMD B850 |
| Chip audio | Realtek ALC4080 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |

Slot espansione

| | |
|---|-------|
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 5 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del quarto connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del quarto M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima della chiave del 5° M.2 | 2280 |
| Generazione PCI Express più alta del 5° M.2 | 4.0 |



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

BIOS

| | |
|---------------------------|----------|
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |

Dati su imballaggio

| | |
|--------------------|-----|
| Larghezza imballo | 356 |
| Profondità imballo | 281 |
| Altezza imballo | 87 |
| Peso dell'imballo | 2,3 |

Dimensioni e peso

| | |
|------------|-----|
| Larghezza | 305 |
| Profondità | 244 |

Contenuto dell'imballo

| | |
|-----------------|------|
| Cavi inclusi | SATA |
| Antenna inclusa | Sì |

Altre caratteristiche

| | |
|------------------------------|----|
| Guida d'installazione rapida | Sì |
|------------------------------|----|

Prezzo: ~~460,45€~~ 435,58 €