



Codice: 24.116

EAN: 4711404023033

Model number:

Hannspree Open Frame HO165PTB visualizzatore di messaggi 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Nero Touch screen 24/7

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	39,6
Tecnologia display	LED
Risoluzione del display	1920 x 1080
Luminosità schermo	250
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	Sì
Numero di punti touch simultanei	10
Multi-touch	Sì
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tempo di risposta	25
Rapporto di contrasto	700:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170
Angolo di visualizzazione (verticale)	170
Colori del display	262144 colori
Dot Pitch	0,179 x 0,179
Area attiva del display (LxA)	345,2 x 194,5
Dimensioni schermo (cm)	39,6
Durata del pannello	15000
Range di scansione orizzontale	31,5 - 80
Intervallo di scansione verticale	60 - 75
Rigidità	6H
Trasparenza	85
Connettività	
Quantità porte HDMI	1
Porta DVI	No

Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1
Quantità DisplayPorts	1
Porta USB	Sì
Collegamento ethernet LAN	No
Wi-Fi	No
Jack DC-in	Sì
Audio	
Altoparlanti incorporati	Sì
Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza in uscita (RMS)	3
Design	
Posizionamento supportato	Interno
Orientamento	Orizzontale/Verticale
Colore del prodotto	Nero
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Prestazione	
Utilizzo	Universale
On Screen Display (OSD)	Sì
Numero di lingue OSD	8
Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Smart modes	Gioco, Film, Standard
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Gestione energetica	
Consumi	15
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Classe di efficienza energetica (SDR)	C
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	7
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Adattatore esterno	Sì
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Sistema informatico	
Sistema del computer	No
Processore integrato	No
Dimensioni e peso	
Larghezza	387,3
Profondità	40
Altezza	236,4
Peso	2,46
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, EU
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	RoHS
Altre caratteristiche	
Corrente d'ingresso	2.5
Protezione vetro	Sì
Voltaggio	12

Prezzo: 415,78 €