



**Codice:** 25.329

**EAN:** 8712581744328

**Model number:**

## **Philips S Line Monitor LCD con tecnologia SoftBlue 243S7EYMB/00**

Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. L'ampio display IPS dotato di tecnologia SoftBlue è l'ideale per una produttività che non affatica gli occhi. Il display senza cornice, dall'altezza regolabile, consente di affiancare più monitor per una visualizzazione estesa.

### **Specifiche**

#### **Display**

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	4
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Densità di Pixel	93
Range di scansione orizzontale	30 - 83
Intervallo di scansione verticale	56 - 76
Dimensione visibile, orizzontale	52,7

Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83
Frequenza scansione verticale	56 - 76
Sync-on-green (SOG)	Sì
Dimensioni schermo (cm)	60,5
Interfaccia DDC/CI	Sì
RGB spazio colore	sRGB
Compatibilità 3D	No
Sync H/V separato	Sì
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
NVIDIA G-SYNC	No
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, TUV Cert. — blue light cut-off
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	No
HDMI	No
Quantità DisplayPorts	1.2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Ingresso audio per PC	Sì
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-175 - 175
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 25
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	18
Consumi	12,84
Consumi (modalità stand-by)	0,5

Consumo energetico (max)	20
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	10,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	VGA, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	540
Profondità (con supporto)	202
Altezza (con supporto)	483
Peso (con supporto)	5
Larghezza (senza supporto)	540
Profondità (senza supporto)	45
Altezza(senza supporto)	325
Peso (senza supporto)	3,1
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	602
Profondità imballo	199
Altezza imballo	457
Peso dell'imballo	7,29
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	413583
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
<b>Altre caratteristiche</b>	
Interruttore On/Off	Sì
Sintonizzatore TV integrato	No
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; TUV Cert. — blue light cut-off
SoftBlue	Sì
Modalità EasyREad	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000

**Prezzo: 140,32 €**