



Codice: 25.387

EAN: 8712581756826

Model number:

Philips P Line Monitor LCD con dock USB-C 329P9H/00

I dettagli contano: per questo il display Philips Brilliance 4K da 32" offre immagini nitide e colori accurati. Pratiche funzionalità come il sistema docking USB-C e la sicura WebCam pop-up con Windows Hello aumentano la produttività.

- P-Line
- 32 (31,5"/80 cm diag.)
- UHD 4K (3840 x 2160)

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	80
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1300:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,182 x 0,182
Densità di Pixel	140

Range di scansione orizzontale	30 - 160
Intervallo di scansione verticale	23 - 80
Dimensione visibile, orizzontale	69,7
Dimensione visibile, verticale	39,2
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160
Frequenza scansione verticale	23 - 80
Sync-on-green (SOG)	Sì
Dimensioni schermo (cm)	80
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	90
Copertura sRGB (tipica)	108
Copertura NTSC (tipica)	90
Copertura RGB Adobe	87
Compatibilità 3D	No
Sync H/V separato	Sì
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Megapixel	2
Microfono incorporato	Sì
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, China RoHS, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, EPA
Conforme agli standard	CE, FCC Class B, China RoHS, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, EPA
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	

Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	18
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-175 - 175
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 25
Picture-in-Picture	Sì
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	20
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	51
Consumi	33,95
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	30,8
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo A, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	715
Profondità (con supporto)	246
Altezza (con supporto)	636
Peso (con supporto)	10,6
Larghezza (senza supporto)	715
Profondità (senza supporto)	51
Altezza(senza supporto)	412
Peso (senza supporto)	7,33
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	793
Profondità imballo	186
Altezza imballo	673
Peso dell'imballo	14,4
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, WEEE, RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	413600
Dati sul riciclaggio	
Materiale riciclabile	85
Plastica riciclata post-consumo	85
Dati logistici	



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Adattatore AC/DC	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	2.0
Rotazione	No
Sintonizzatore TV integrato	No
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Risoluzione consigliata	3840 x 2160 @ 60 Hz
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Multiview	PIP/PBP mode, 2 x devices
Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; China RoHS; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; cETLus; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; EPA
Delta E	2
Sensore di luminosità	Sì
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Philips SmartUniformity	97 - 102
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Prezzo: 951,45 €