



Codice: 25.397

EAN: 8712581758554

Model number:

Philips E Line 275E1S/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero

Il monitor E Line da 27" offre una straordinaria qualità d'immagine in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi immagini cristalline in Quad HD e scene di azione più fluide che mai grazie alla tecnologia AMD FreeSync.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	4
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Modalità video supportate	1440p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	109
Range di scansione orizzontale	54 - 84

Intervallo di scansione verticale	49 - 75
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	54 - 84
Frequenza scansione verticale	49 - 75
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	93
Copertura sRGB (tipica)	104
Copertura NTSC (tipica)	93
Compatibilità 3D	No
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
AMD FreeSync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CCC, CEL, CE Mark, CECP, CU-EAC, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307
Connettività	
Hub USB integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Quantità DisplayPorts	1
Ingresso audio	No
Uscita audio	Sì
HDCP	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumi	23,11
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, AC
Manuale dell'utente	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	195
Altezza (con supporto)	461
Peso (con supporto)	3,99
Larghezza (senza supporto)	613
Profondità (senza supporto)	42
Altezza(senza supporto)	368
Peso (senza supporto)	3,3
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	655
Profondità imballo	118
Altezza imballo	511
Peso dell'imballo	5,71
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	420482
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Interruttore On/Off	Sì
Sintonizzatore TV integrato	No
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CCC; CEL; CE Mark; CECP; CU-EAC; TUV-BAUART; TUV/ISO9241-307
Modalità LowBlue	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000

Prezzo: 233,49 €