



Codice: 25.402

EAN: 8712581760427

Model number:

Philips E Line 327E8QJAB/00 LED display 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Amplia la tua esperienza di visione con questo monitor Philips. Il monitor da 32" Full HD con ampio angolo di visualizzazione offre un'esperienza di visione eccezionale con immagini dai dettagli brillantissimi.

Specifiche

Display

| | |
|--|------------------------|
| Dimensioni schermo | 80 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Superficie display | Lucida |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,364 x 0,364 |
| Densità di Pixel | 70 |
| Range di scansione orizzontale | 54 - 84 |

| | |
|--|---|
| Intervallo di scansione verticale | 47 - 78 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 |
| Frequenza scansione orizzontale | 54 - 84 |
| Frequenza scansione verticale | 47 - 78 |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 1 |
| Durezza della superficie | 3H |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Compatibilità 3D | No |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | BSMI, CE Mark, MEPS, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CU-EAC, TUV/ISO9241-307 |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 | Interfaccia per montaggio a pannello 75 x 75 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
| Consumi | 40,8 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |



Contenuto dell'imballo

| | |
|---------------------|----------|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |

Dimensioni e peso

| | |
|-----------------------------|------|
| Larghezza (con supporto) | 731 |
| Profondità (con supporto) | 255 |
| Altezza (con supporto) | 529 |
| Peso (con supporto) | 6,88 |
| Larghezza (senza supporto) | 731 |
| Profondità (senza supporto) | 63 |
| Altezza(senza supporto) | 434 |
| Peso (senza supporto) | 5,92 |

Dati su imballaggio

| | |
|--------------------|---------|
| Larghezza imballo | 815 |
| Profondità imballo | 224 |
| Altezza imballo | 615 |
| Peso dell'imballo | 10 |
| Tipo di imballo | Scatola |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|------|
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
|------------------------------|------|

Dati logistici

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|-------------------------------------|----------|

Altre caratteristiche

| | |
|--|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Lucida |
| Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 75 Hz |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Omologazioni | BSMI; CE Mark; MEPS; RCM; UKRAINIAN; VCCI; CU-EAC; TUV/ISO9241-307 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |

Prezzo: 264,53 €