



**Codice:** 25.408

**EAN:** 8712581760069

**Model number:**

## **Philips E Line 278E1A/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero**

Il monitor E Line da 27" trasmette immagini straordinarie in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi le immagini cristalline del 4K UHD che offre la stessa nitidezza e visione realistica da qualsiasi angolazione.

### **Specifiche**

#### **Display**

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	350
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Modalità video supportate	2160p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155
Densità di Pixel	163
Range di scansione orizzontale	30 - 83

Intervallo di scansione verticale	59 - 61
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83
Frequenza scansione verticale	59 - 61
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	91
Copertura sRGB (tipica)	109
Copertura NTSC (tipica)	91
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUART
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	No
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Quantità DisplayPorts	1
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Ingresso audio per PC	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	32
Consumi	20,3
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40



Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, Audio (3.5mm), AC
Manuale dell'utente	Sì
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	192
Altezza (con supporto)	461
Peso (con supporto)	4,78
Larghezza (senza supporto)	613
Profondità (senza supporto)	45
Altezza(senza supporto)	368
Peso (senza supporto)	4,18
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	663
Profondità imballo	152
Altezza imballo	519
Peso dell'imballo	6,84
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	RoHS, ENERGY STAR
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
<b>Altre caratteristiche</b>	
Sintonizzatore TV integrato	No
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CU-EAC; TUV/ISO9241-307; cETLus; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CCC; CECP; TUV-BAUART
Delta E	2
Modalità LowBlue	Sì
Philips SmartUniformity	97 - 102
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000

**Prezzo: 327,79 €**