



Codice: 25.410

EAN: 8712581760779

Model number:

Philips B Line 345B1C/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Il display Philips UltraWide curvo B Line da 34" ti offre una visione a tutto tondo del tuo lavoro. Il display WQHD Crystalclear e il piedistallo dal design ergonomico creano condizioni di lavoro ottimali. Sicuro per la vista: la certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Risoluzioni grafiche supportate	3440 x 1440
Formato	21:9
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232

Densità di Pixel	110
Range di scansione orizzontale	30 - 160
Intervallo di scansione verticale	48 - 100
Dimensione visibile, orizzontale	79,7
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160
Frequenza scansione verticale	48 - 100
Dimensioni schermo (cm)	86,4
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	2H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	100
Copertura sRGB (tipica)	119
Copertura NTSC (tipica)	100
Copertura RGB Adobe	90
Curvatura dello schermo	150
Compatibilità 3D	No
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio), Pb (piombo)
Certificazione	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4/2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì

Panel mounting interface 24/5000	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo		Sì
Tipologia slot blocco cavo		Kensington
Regolazione altezza		18
Girevole		Sì
Angolo di rotazione		-180 - 180
Inclinazione regolabile		Sì
Inclinazione		-5 - 30
Picture-in-Picture		Sì
On Screen Display (OSD)		Sì
Lingue OSD		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play		Sì
Indicatori LED		Operazione, Stand-by
Gestione energetica		
Classe di efficienza energetica (SDR)		F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore		35
Consumi		28,36
Consumi (modalità stand-by)		0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)		34
Tensione di ingresso AC		100 - 240
Frequenza di ingresso AC		50 - 60
Tipo alimentazione		Interno
Scala di efficienza energetica		Da A a G
Adattatore esterno		No
Condizioni ambientali		
Intervallo temperatura di funzionamento		0 - 40
Intervallo di temperatura		-20 - 60
Range di umidità di funzionamento		20 - 80
Altitudine di funzionamento		0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento		0 - 12192
Contenuto dell'imballo		
Stand incluso		Sì
Cavi inclusi		HDMI, DisplayPort, AC
Manuale dell'utente		Sì
Software forniti		SmartControl
Dimensioni e peso		
Larghezza (con supporto)		807
Profondità (con supporto)		250
Altezza (con supporto)		601
Peso (con supporto)		11,3
Larghezza (senza supporto)		807
Profondità (senza supporto)		110
Altezza(senza supporto)		367
Peso (senza supporto)		7,62
Dati su imballaggio		
Larghezza imballo		904
Profondità imballo		282
Altezza imballo		525
Peso dell'imballo		15,1
Tipo di imballo		Scatola
Sostenibilità		
Certificati di sostenibilità		ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene		Mercurio, PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)		420503
Dati logistici		
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		85285210
Altre caratteristiche		
Interruttore On/Off		Sì
Sintonizzatore TV integrato		No
Funzione Picture-by-Picture (PbP)		Sì
Tipo di finitura del materiale esterno		Testurizzata



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Miglioramento dell'immagine
Materiali della confezione riciclabili
Multiview
Omologazioni

Delta E
Sensore di luminosità
Modalità EasyREad
Modalità LowBlue
Philips SmartUniformity
Tempo medio tra guasti (MTBF)

SmartImage
100
PIP/PBP mode*, 2 x devices
CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV
Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN
2
Sì
Sì
Sì
93 - 105
70000

Prezzo: 441,35 €