



**Codice:** 25.419

**EAN:** 8712581764333

**Model number:**

## **Philips B Line 275B1/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Nero**

Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. Le immagini cristalline in QHD garantiscono spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.

### **Specifiche**

#### **Display**

|  |  |
|--|--|
| Dimensioni schermo   | 68,6   |
| Risoluzione del display  | 2560 x 1440  |
| Tipologia HD   | 2K Ultra HD  |
| Rapporto d'aspetto nativo                                      | 16:9   |
| Tecnologia display   | LCD  |
| Tipo di pannello   | IPS  |
| Tipologia di retroilluminazione                                | W-LED  |
| Touch screen   | No   |
| Luminosità del display (tipica)                                | 350  |
| Tempo di risposta  | 4  |
| Superficie display   | Opaco  |
| Schermo antiriflesso   | Sì   |
| Forma dello schermo  | Piatto   |
| Risoluzioni grafiche supportate                                | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate                                      | 720p, 768p, 1080p, 1440p   |
| Formato  | 16:9   |
| Rapporto di contrasto  | 1000:1   |
| Rapporto di contrasto (dinamico)                               | 50000000:1   |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast  |
| Tempo massimo di refresh                                       | 75   |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178  |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178  |

|   |  |
|---|--|
| Colori del display  | 16,7 milioni di colori   |
| Dot Pitch   | 0,233 x 0,233  |
| Densità di Pixel  | 109  |
| Range di scansione orizzontale  | 30 - 114   |
| Intervallo di scansione verticale                                     | 48 - 75  |
| Dimensione visibile, orizzontale                                      | 59,7   |
| Dimensione visibile, verticale  | 33,6   |
| Frequenza scansione orizzontale                                       | 30 - 114   |
| Frequenza scansione verticale   | 48 - 75  |
| Dimensioni schermo (cm)   | 68,6   |
| Interfaccia DDC/CI  | Sì   |
| Percentuale di offuscamento   | 25   |
| Durezza della superficie  | 3H   |
| RGB spazio colore   | sRGB   |
| Gamma di colori   | 110  |
| Copertura sRGB (tipica)   | 107  |
| Copertura NTSC (tipica)   | 104  |
| Schermo sRGB  | Sì   |
| <b>Prestazione</b>  |  |
| NVIDIA G-SYNC   | No   |
| AMD FreeSync  | No   |
| Supporto VESA Adaptive Sync   | Sì   |
| Componente di sincronizzazione video                                  | Separate sync  |
| Tecnologia flicker-free   | Sì   |
| Tecnologia Low Blue Light   | Sì   |
| <b>Multimediale</b>   |  |
| Altoparlanti incorporati  | Sì   |
| Fotocamera integrata  | No   |
| Numero di altoparlanti  | 2  |
| Potenza in uscita (RMS)   | 2  |
| <b>Design</b>   |  |
| Posizionamento di mercato   | Business   |
| Colore del prodotto   | Nero   |
| Design senza telaio   | Sì   |
| Cornice anteriore   | Nero   |
| Supporto staccabile   | Sì   |
| Colore piedi  | Nero   |
| Certificazione  | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| <b>Connettività</b>   |  |
| Hub USB integrato   | Sì   |
| Versione dell'hub USB   | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  |
| Tipo di porta USB upstream  | USB di tipo B  |
| Numero di porte upstream  | 1  |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A                            | 4  |
| Porta DVI   | Sì   |
| Quantità porte DVI-D  | 1  |
| HDMI  | Sì   |
| Quantità porte HDMI   | 1  |
| Versione HDMI   | 1.4  |
| Quantità DisplayPorts   | 1.2  |
| versione DisplayPort  | 1.2  |
| Uscita audio  | Sì   |
| HDCP  | Sì   |
| versione HDCP   | 1.4  |
| Jack DC-in  | Sì   |
| <b>Ergonomia</b>  |  |
| Montaggio standard VESA   | Sì   |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100  |
| Blocco cavo   | Sì   |
| Tipologia slot blocco cavo  | Kensington   |
| Regolazione altezza   | 15   |
| Rotazione   | Sì   |
| Angolo di rotazione   | -180 - 180   |

|   |   |
|---|---|
| Girevole  | Sì  |
| Inclinazione regolabile   | Sì  |
| Inclinazione  | -5 - 35   |
| On Screen Display (OSD)   | Sì  |
| Lingue OSD  | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD  | 21  |
| Plug & Play   | Sì  |
| Indicatori LED  | Operazione, Stand-by  |
| <b>Gestione energetica</b>  |   |
| Classe di efficienza energetica (SDR)   | E   |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore   | 22  |
| Consumi   | 18  |
| Consumi (modalità stand-by)   | 0,4   |
| Consumi (modalità risparmio energetico)   | 17,5  |
| Tensione di ingresso AC   | 100 - 240   |
| Frequenza di ingresso AC  | 50 - 60   |
| Tipo alimentazione  | Interno   |
| Scala di efficienza energetica  | Da A a G  |
| <b>Condizioni ambientali</b>  |   |
| Intervallo temperatura di funzionamento   | 0 - 40  |
| Intervallo di temperatura   | -20 - 60  |
| Range di umidità di funzionamento   | 20 - 80   |
| Umidità   | 20 - 80   |
| Altitudine di funzionamento   | 0 - 3658  |
| Altitudine di non-funzionamento   | 0 - 12192   |
| <b>Contenuto dell'imballo</b>   |   |
| Stand incluso   | Sì  |
| Cavi inclusi  | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC  |
| Manuale dell'utente   | Sì  |
| Software forniti  | SmartControl  |
| <b>Dimensioni e peso</b>  |   |
| Larghezza (con supporto)  | 613   |
| Profondità (con supporto)   | 205   |
| Altezza (con supporto)  | 537   |
| Peso (con supporto)   | 6,36  |
| Larghezza (senza supporto)  | 613   |
| Profondità (senza supporto)   | 51  |
| Altezza(senza supporto)   | 366   |
| Peso (senza supporto)   | 4,75  |
| <b>Dati su imballaggio</b>  |   |
| Larghezza imballo   | 700   |
| Profondità imballo  | 215   |
| Altezza imballo   | 456   |
| Peso dell'imballo   | 9,64  |
| Tipo di imballo   | Scatola   |
| <b>Sostenibilità</b>  |   |
| Certificati di sostenibilità  | ENERGY STAR, TCO, RoHS  |
| Non contiene  | Mercurio, PVC/BFR   |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 405246  |
| <b>Dati sul riciclaggio</b>   |   |
| Plastica riciclata post-consumo   | 85  |
| <b>Dati logistici</b>   |   |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)   | 85285210  |
| <b>Altre caratteristiche</b>  |   |
| Tipo di finitura del materiale esterno  | Testurizzata  |
| Miglioramento dell'immagine   | SmartImage  |
| Materiali della confezione riciclabili  | 100   |
| Omologazioni  | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified  |
| Delta E   | 2   |
| Sensore di luminosità   | Sì  |



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Modalità EasyREad             | Sì    |
| Modalità LowBlue              | Sì    |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |

**Prezzo: 295,58 €**