



Codice: 25.420

EAN: 8712581764395

Model number:

Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. La risoluzione UltraClear 4K UHD garantisce spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	4
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Modalità video supportate	1080p, 1440p, 2160p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155

Densità di Pixel	163
Range di scansione orizzontale	30 - 140
Intervallo di scansione verticale	23 - 75
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140
Frequenza scansione verticale	23 - 75
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	112
Copertura NTSC (tipica)	93
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Certificazione	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	2.0
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1.2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Uscita audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Tipo di porta di ricarica	USB tipo A
Jack DC-in	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì

Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	28
Consumi	24,1
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	22,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	205
Altezza (con supporto)	537
Peso (con supporto)	6,64
Larghezza (senza supporto)	613
Profondità (senza supporto)	51
Altezza(senza supporto)	366
Peso (senza supporto)	5,03
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	700
Profondità imballo	216
Altezza imballo	456
Peso dell'imballo	8,75
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	413344
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Risoluzione consigliata	3840 x 2160 @ 60 Hz
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Sensore di luminosità	Sì
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Philips SmartUniformity	97 - 102
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000

Prezzo: 349,75 €