



Codice: 25.421

EAN: 8712581764234

Model number: 242B1H

Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Questo monitor Philips con una webcam pop-up sicura con Windows Hello offre una sicurezza migliore e personalizzata. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Densità di Pixel	93
Range di scansione orizzontale	30 - 85
Intervallo di scansione verticale	48 - 75

Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85
Frequenza scansione verticale	48 - 75
Sync-on-green (SOG)	Sì
Dimensioni schermo (cm)	60,5
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	91
Copertura sRGB (tipica)	107
Copertura NTSC (tipica)	91
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Megapixel	2
Microfono incorporato	Sì
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	Sì
Quantità porte DVI-D	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1.2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15

Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 30
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	16
Consumi	14,5
Consumi (modalità stand-by)	0,35
Consumi (modalità risparmio energetico)	10,9
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Umidità	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	540
Profondità (con supporto)	205
Altezza (con supporto)	501
Peso (con supporto)	4,77
Larghezza (senza supporto)	540
Profondità (senza supporto)	51
Altezza(senza supporto)	323
Peso (senza supporto)	3,17
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730
Profondità imballo	198
Altezza imballo	465
Peso dell'imballo	7,66
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	405287
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB;



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Sensore di luminosità
Modalità EasyREad
Modalità LowBlue
Classe di efficienza energetica (vecchia)
Tempo medio tra guasti (MTBF)

CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Sì
Sì
Sì
E
70000

Prezzo: 247,27 €