



Codice: 25.437

EAN: 8712581767587

Model number:

Philips E Line 345E2AE/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Nero

Il display Philips E Line UltraWide offre un'ampia visuale panoramica. Il display CrystalClear WQHD, la tecnologia Ultra Wide-Color e il design ergonomico del piedistallo assicurano condizioni di visualizzazione ottimali. MultiView risponde alle esigenze di fruibilità e produttività.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	300
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3440 x 1440
Formato	21:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	119,68
Range di scansione orizzontale	30 - 120
Intervallo di scansione verticale	48 - 75
Dimensione visibile, orizzontale	80
Dimensione visibile, verticale	33,5
Frequenza scansione orizzontale	30 - 120

Frequenza scansione verticale	48 - 75
Dimensioni schermo (cm)	86,4
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	106,8
Copertura sRGB (tipica)	120,3
Copertura NTSC (tipica)	106,8
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Design	
Colore del prodotto	Nero
Certificazione	CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, BSMI, CE Mark
Connettività	
Hub USB integrato	No
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Quantità DisplayPorts	1
Ingresso audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Ingresso audio per PC	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	10
Inclinazione	-5 - 20
Picture-in-Picture	Sì
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	39
Consumi	26,09
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658

Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, AC
Manuale dell'utente	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	817
Profondità (con supporto)	235
Altezza (con supporto)	491
Peso (con supporto)	7,61
Larghezza (senza supporto)	817
Profondità (senza supporto)	49
Altezza(senza supporto)	365
Peso (senza supporto)	5,65
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	930
Profondità imballo	186
Altezza imballo	525
Peso dell'imballo	10,2
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	413343
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Materiali della confezione riciclabili	100
Multiview	PIP/PBP mode, 2 x devices
Omologazioni	CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; BSMI; CE Mark
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000

Prezzo: 391,61 €