



Codice: 25.479

EAN: 8712581776947

Model number: 439P1/00

Philips P Line 439P1/00 LED display 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Il display docking USB-C Philips per una soluzione completa. Visualizza le immagini in UltraClear 4K UHD e ricarica il laptop contemporaneamente con un singolo cavo USB-C. Switch KVM integrato e opzioni di connessione multiple per prestazioni ottimali e praticità.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	108
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	400
Tempo di risposta	4
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	30
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,245 x 0,245
Densità di Pixel	103,64
Range di scansione orizzontale	30 - 140
Intervallo di scansione verticale	48 - 60

Dimensione visibile, orizzontale	94,1
Dimensione visibile, verticale	52,9
Dimensioni schermo (cm)	108
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	126
Copertura NTSC (tipica)	105
Copertura RGB Adobe	90
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto HBR3	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	5
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C
Numero di porte upstream	2
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Commutatore KVM integrato	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4/2.2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	10
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-45 - 45
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
Picture-in-Picture	Sì

On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	55
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	91
Consumi	46
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	43,9
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, USB tipo-C, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	978
Profondità (con supporto)	281
Altezza (con supporto)	713
Peso (con supporto)	18
Larghezza (senza supporto)	978
Profondità (senza supporto)	78
Altezza(senza supporto)	573
Peso (senza supporto)	12,4
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1150
Profondità imballo	284
Altezza imballo	704
Peso dell'imballo	23,3
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	587235
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Multiview	PIP/PBP mode, 4 x devices
Omologazioni	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Delta E	2



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Connessione RS232	Sì
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Philips SmartUniformity	93 - 105
Peso	12,4
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000
Wake-on-LAN	Sì

Prezzo: 735,60 €