



**Codice:** 25.480

**EAN:** 8712581777302

**Model number:** 498P9Z/00

## Philips P Line 498P9Z/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Nero

Con il nostro pluripremiato display SuperWide da 49" è come avere due monitor di dimensioni standard ad alte prestazioni in uno. Lo schermo DisplayHDR 400 con 165 Hz e tecnologia di sincronizzazione adattiva offre un'esperienza fluida per qualsiasi contenuto d'intrattenimento o creazione di design.

### Specifiche

#### Display

Dimensioni schermo	124
Risoluzione del display	5120 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	32:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	550
Tempo di risposta	4
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R
Formato	32:9
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	4
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	109

Range di scansione orizzontale	30 - 200
Intervallo di scansione verticale	48 - 120
Dimensione visibile, orizzontale	119,2
Dimensione visibile, verticale	33,5
Dimensioni schermo (cm)	124
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8
Copertura sRGB (tipica)	122
Copertura NTSC (tipica)	100
Copertura RGB Adobe	89
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo compatibile	Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	5
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, KC, KCC, CCC, CECP, CEL, BSMI, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Numero di porte upstream	2
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	3
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscita audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Commutatore KVM integrato	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-20 - 20
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 15
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

### Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	56
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	125
Consumi	51,4
Consumi (modalità stand-by)	0,4
Consumi (modalità risparmio energetico)	46,2
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

### Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192

### Contenuto dell'imballo

Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl

### Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	1194
Profondità (con supporto)	303
Altezza (con supporto)	568
Peso (con supporto)	15,2
Larghezza (senza supporto)	1194
Profondità (senza supporto)	156
Altezza (senza supporto)	369
Peso (senza supporto)	10,9

### Dati su imballaggio

Larghezza imballo	1308
Profondità imballo	553
Altezza imballo	384
Peso dell'imballo	21,5
Tipo di imballo	Scatola

### Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	704858

### Dati sul riciclaggio

Plastica riciclata post-consumo	35
---------------------------------	----

### Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
-------------------------------------	----------

### Altre caratteristiche

Gamma di colori DCI-P3	91
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Multiview	PBP (2 x devices)
Omologazioni	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; MEPS; KC; KCC; CCC; CECP; CEL; BSMI; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Delta E	2
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Philips SmartUniformity	93 - 105
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

**Prezzo: 1.267,08 €**