



**Codice:** 25.481

**EAN:** 8712581780753

**Model number:** 272S1M/00

## Philips 272S1M/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. L'hub USB SuperSpeed offre praticità e trasferimenti di dati veloci.

### Specifiche

#### Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Densità di Pixel	82

Range di scansione orizzontale	30 - 85
Intervallo di scansione verticale	48 - 75
Dimensione visibile, orizzontale	59,8
Dimensione visibile, verticale	33,6
Sync-on-green (SOG)	Sì
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	102
Copertura NTSC (tipica)	81
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Ricarica rapida	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Sistema operativo compatibile	Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Quantità porte DVI-D	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1.4
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1.2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	Sì
Uscita audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	No
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì

Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 25
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumi	16,23
Consumi (modalità stand-by)	0,35
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	11,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	205
Altezza (con supporto)	537
Peso (con supporto)	6,05
Larghezza (senza supporto)	613
Profondità (senza supporto)	51
Altezza(senza supporto)	366
Peso (senza supporto)	4,18
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	700
Profondità imballo	215
Altezza imballo	456
Peso dell'imballo	9,45
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	834440
<b>Dati sul riciclaggio</b>	
Plastica riciclata post-consumo	85
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
<b>Altre caratteristiche</b>	
Interruttore On/Off	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC;



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Sincronizzazione adattiva  
Modalità EasyREad  
Modalità LowBlue  
Classe di efficienza energetica (vecchia)  
Tempo medio tra guasti (MTBF)

EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified  
Sì  
Sì  
Sì  
E  
70000

**Prezzo: 199,47 €**