



**Codice:** 25.495

**EAN:** 8712581796464

**Model number:** 242S9JML/00

## Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Il nostro monitor S Line favorisce l'efficienza aziendale. Funzionalità come la modalità LowBlue e l'assenza di sfarfallio sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

### Specifiche

#### Display

Dimensioni schermo	61
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Densità di Pixel	93
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85
Frequenza scansione verticale	48 - 75

Dimensioni schermo (cm)	60,5
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	99
Copertura NTSC (tipica)	80
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo compatibile	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Alimentazione USB	Sì
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	Sì
Quantità porte DVI-D	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Uscita audio	Sì
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 25
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumi	15
Consumi (modalità stand-by)	0,4
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	12
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	539
Profondità (con supporto)	205
Altezza (con supporto)	484
Peso (con supporto)	4,85
Larghezza (senza supporto)	539
Profondità (senza supporto)	55
Altezza (senza supporto)	324
Peso (senza supporto)	3,09
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	730
Profondità imballo	139
Altezza imballo	420
Peso dell'imballo	7,15
<b>Sostenibilità</b>	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1291734
<b>Dati sul riciclaggio</b>	
Plastica riciclata post-consumo	85
<b>Altre caratteristiche</b>	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000

**Prezzo: 169,28 €**