



Codice: 25.5006

EAN: 8712581799632

Model number: 27B1U7903/00

Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Il monitor Philips Thunderbolt™ 4 offre una soluzione docking sicura e affidabile con un solo cavo. Il display con retroilluminazione mini LED e la certificazione DisplayHDR™ 1400 garantiscono prestazioni delle immagini e una precisione dei colori eccezionali per gli utenti per cui la resa cromatica è particolarmente importante.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	Mini LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	1400
Luminosità del display (tipica)	1000
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1300:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155
Densità di Pixel	163
Range di scansione orizzontale	30 - 140
Intervallo di scansione verticale	40 - 60

Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Dimensioni schermo (cm)	68,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 1400
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	154
Copertura NTSC (tipica)	121
Copertura RGB Adobe	99,2
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Ricarica rapida	Sì
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto HBR3	Sì
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Design	
Posizionamento di mercato	Ufficio
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte Thunderbolt 4	1
Uscita audio	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4/2.2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-45 - 45
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 15
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese,

Plug & Play	ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Indicatori LED	Sì
Gestione energetica	Operazione, Stand-by
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	65
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	80
Consumi	74,5
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	45,1
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	204
Altezza (con supporto)	515
Peso (con supporto)	9,43
Larghezza (senza supporto)	613
Profondità (senza supporto)	68
Altezza(senza supporto)	369
Peso (senza supporto)	7,02
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	735
Profondità imballo	285
Altezza imballo	423
Peso dell'imballo	14,5
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	RoHS
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1140090
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	35
Altre caratteristiche	
Gamma di colori DCI-P3	97,2
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
Delta E	1
Sensore di luminosità	Sì
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Philips SmartUniformity	93 - 105
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Wake-on-LAN

Sì

Prezzo: 1.390,65 €