



Codice: 25.5007

EAN: 8712581796136

Model number: 346E2LAE/00

Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero

Il display Philips UltraWide E Line offre un'ampia visuale panoramica. Un display WQHD con piedistallo ergonomico garantisce condizioni di visualizzazione ottimali. USB-C all-in-one, hub USB integrato e MultiView ti aiutano a migliorare la produttività.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	Wide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	4000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	1
Dot Pitch	0,232 x 0,232
Densità di Pixel	109,68
Dimensione visibile, orizzontale	79,7
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160
Frequenza scansione verticale	48 - 100
Dimensioni schermo (cm)	86,4
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	121,32

Copertura NTSC (tipica)	100,05
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	3
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Uscita audio	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4/2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	10
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Picture-in-Picture	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	31
Consumi	35
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192

Contenuto dell'imballo

Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C, AC
Manuale dell'utente	Sì

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	817
Profondità (con supporto)	235
Altezza (con supporto)	491
Peso (con supporto)	7,36
Larghezza (senza supporto)	817
Profondità (senza supporto)	49
Altezza(senza supporto)	365
Peso (senza supporto)	5,43

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	930
Profondità imballo	186
Altezza imballo	525
Peso dell'imballo	10,7

Sostenibilità

Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	RoHS
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1323290

Altre caratteristiche

Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000

Prezzo: 393,07 €