



**Codice:** 25.5008

**EAN:** 8712581772956

**Model number:** 242B1TFL/00

## **Philips B Line 242B1TFL/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero**

Il monitor touch di Philips con open frame offre una flessibilità ottimale per il montaggio. Design robusto a tutto schermo, resistente all'acqua e alla polvere, che si adatta alle tue esigenze. Le eccellenti prestazioni di luminosità e il display antiriflesso offrono una nitidezza incredibile delle immagini.

### **Specifiche**

#### **Display**

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	Sì
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo
Tecnologia touch	Multi-touch
Numero di punti touch simultanei	10
Tempo di risposta	4
Forma dello schermo	Piatto
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,78 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Densità di Pixel	93

Range di scansione orizzontale	30 - 85
Intervallo di scansione verticale	48 - 75
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Dimensioni schermo (cm)	60,5
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	5
Durezza della superficie	7H
Luminosità schermo	350
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Altri sistemi operativi supportati	Android
<b>Multimediale</b>	
Fotocamera integrata	No
<b>Design</b>	
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Porta USB a sfioramento	Sì
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	Sì
Quantità porte DVI-D	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1.4
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1.2
versione DisplayPort	1.2
Uscita audio	Sì
HDCP	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Area di rifiuto del palmo	30 x 30
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumi	26,1
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	13,9
Tensione di ingresso AC	100 - 240

Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Esterno
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (senza supporto)	567
Profondità (senza supporto)	49
Altezza(senza supporto)	345
Peso (senza supporto)	5,67
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	647
Profondità imballo	134
Altezza imballo	420
Peso dell'imballo	8,67
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	424365
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
<b>Altre caratteristiche</b>	
Area di visualizzazione effettiva	527 x 296,5
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Metodo touch	Stylus, Finger, Glove
Modalità EasyREad	Sì
Classe di efficienza energetica (vecchia)	F
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000

**Prezzo: 510,19 €**