



Codice: 25.5016

EAN: 8712581799922

Model number: 273S1/00

Philips S Line 273S1/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Il monitor Philips USB-C è la soluzione all'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in FHD e carica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Dotato di funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli e di certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Densità di Pixel	82
Range di scansione orizzontale	30 - 85
Intervallo di scansione verticale	48 - 75
Dimensione visibile, orizzontale	59,8

Dimensione visibile, verticale	33,6
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	6
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	102
Copertura NTSC (tipica)	81
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Ricarica rapida	Sì
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Ufficio
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Uscita audio	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4/2.2
Uscite Displayport	Sì
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione	-5 - 25
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	Sì

Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumi	17,2
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	205
Altezza (con supporto)	537
Peso (con supporto)	6,79
Larghezza (senza supporto)	613
Profondità (senza supporto)	54
Altezza(senza supporto)	366
Peso (senza supporto)	5,03
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730
Profondità imballo	193
Altezza imballo	471
Peso dell'imballo	10,3
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1404198
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Altre caratteristiche	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Omologazioni	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000
Wake-on-LAN	Sì

Prezzo: 294,10 €