



Codice: 29.2377

EAN: 4038986126212

Model number:

AOC E1 22E1Q Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Display MVA Full HD da 21,5", ricco di contrasti

Il pannello MVA del modello 22E1Q dal costo competitivo combina ampi angoli di visuale con contrasti elevati. Le tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free, gli altoparlanti integrati e l'elegante piedistallo con regolazione dell'inclinazione aumentano il comfort. Rispettoso dell'ambiente, certificato.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	54,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	MVA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,248 x 0,248
Range di scansione orizzontale	30 - 83

Intervallo di scansione verticale	50 - 76
Dimensione visibile, orizzontale	47,6
Dimensione visibile, verticale	26,8
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83
Dimensioni schermo (cm)	54,6
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	6
Copertura sRGB (tipica)	102
Copertura RGB Adobe	72
Compatibilità 3D	No
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
Ricarica rapida	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Microfono incorporato	No
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	True
Connettività	
Hub USB integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	No
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	No
Regolazione altezza	No
Rotazione	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 21,5
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	16
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	15
Consumi	20
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Adattatore esterno	No
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-25 - 55
Range di umidità di funzionamento	10 - 85
Umidità	5 - 93
Altitudine di funzionamento	0 - 5000
Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI
Lunghezza cavo audio	1,5
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	504,4
Profondità (con supporto)	199,4
Altezza (con supporto)	393,7
Peso (con supporto)	2,72
Larghezza (senza supporto)	305,5
Profondità (senza supporto)	47
Altezza(senza supporto)	504,4
Peso (senza supporto)	2,34
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	564
Profondità imballo	137
Altezza imballo	401
Peso dell'imballo	4,3
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	TCO
Non contiene	PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	388954
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Materiali della confezione riciclabili	100
Tipo di spessore della lunetta	Normale
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000
Effetti della luce	No

Prezzo: 132,93 €