



**Codice:** 29.2384

**EAN:** 4038986146234

**Model number:**

## **AOC E1 24E1Q Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero**

### **Elegante monitor IPS da 23,8" con Full HD**

L'elegante design frameless su 3 lati del modello 24E1Q consente installazioni multi-schermo senza soluzione di continuità. . Colori accurati e vivaci con il pannello IPS in Full HD. Funzioni versatili tra cui altoparlanti e ricca connettività (VGA, HDMI e DP). Certificazione ecologica.

### **Specifiche**

#### **Display**

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Range di scansione orizzontale	30 - 83
Intervallo di scansione verticale	50 - 76
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83
Frequenza scansione verticale	50 - 76

Dimensioni schermo (cm)	60,5
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	6
Copertura sRGB (tipica)	106
Copertura RGB Adobe	78
<b>Prestazione</b>	
NVIDIA G-SYNC	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Microfono incorporato	No
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	ISO 9241-307
<b>Connettività</b>	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	No
Regolazione altezza	No
Rotazione	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3,5 - 21,5
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	16
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	19
Consumi	20
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Adattatore esterno	No
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-25 - 55
Range di umidità di funzionamento	10 - 85
Umidità	5 - 93
Altitudine di funzionamento	0 - 5000
Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cavi inclusi	AC, VGA



Lunghezza cavo audio	1,8
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	539,1
Profondità (con supporto)	199,4
Altezza (con supporto)	404,9
Peso (con supporto)	3,1
Larghezza (senza supporto)	325,6
Profondità (senza supporto)	49,6
Altezza(senza supporto)	539,1
Peso (senza supporto)	2,7
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	609
Profondità imballo	137
Altezza imballo	421
Peso dell'imballo	4,7
Tipo di imballo	Scatola
Lunghezza cavo VGA	1,8
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	WEEE
Non contiene	PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	388961
<b>Dati sul riciclaggio</b>	
Plastica riciclata post-consumo	85
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
<b>Altre caratteristiche</b>	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Materiali della confezione riciclabili	100
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000
Effetti della luce	No

**Prezzo: 132,93 €**