



Codice: 29.2422

EAN: 4038986140713

Model number: 24P2QM

AOC P2 24P2QM LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Monitor QHD VA da 23,8" con attenzione al comfort, stand per altezza regolabile e funzioni ergonomiche

Il monitor AOC 242P2QM è un pannello VA da 23,8" con risoluzione FHD e dettagli nitidi e profondi in uno chassis senza cornice su tre lati che può essere regolato, ruotato e inclinato a seconda delle necessità per una confortevole esperienza d'uso durante le lunghe ore di lavoro. Offre comfort di visione con le sue caratteristiche antiriflesso, la modalità Low Blue e la funzione Adaptive Sync che evita le sfocature. Connettività essenziale ma completa.

Specifiche

Display

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Densità di Pixel | 93 |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,4 |
| Durezza della superficie | 6H |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copertura sRGB (tipica) | 129 |
| Copertura NTSC (tipica) | 113 |
| Copertura RGB Adobe | 111 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Punto di selezione | No |
| Compatibilità | VESA-P2 |
| Caratteristiche specifiche per Brand | False |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 15 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 180 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 19 |



Gestione energetica

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Consumi | 14,58 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tipo alimentazione | Interno |

Contenuto dell'imballo

| | |
|--------------------------------|-----|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |

Dimensioni e peso

| | |
|-----------------------------|-------|
| Larghezza (con supporto) | 384,4 |
| Profondità (con supporto) | 200,1 |
| Altezza (con supporto) | 540,2 |
| Peso (con supporto) | 4,75 |
| Larghezza (senza supporto) | 540,2 |
| Profondità (senza supporto) | 50,7 |
| Altezza(senza supporto) | 326,4 |

Dati su imballaggio

| | |
|--------------------|---------|
| Larghezza imballo | 634 |
| Profondità imballo | 160 |
| Altezza imballo | 513 |
| Peso dell'imballo | 7,24 |
| Tipo di imballo | Scatola |

Altre caratteristiche

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Gamma di colori DCI-P3 | 103 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Opaco |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
| Effetti della luce | No |

Prezzo: 162,50 €